









綺利人造石

透光雲石(雪花石) 透光木紋石 透光鳳凰石 透光玉石
透光類真石 透光真石板 檯面人造石




透光雲石（雪花石）

透光木紋石 V.S. 透光鳳凰石



透光玉石





透光人造石系列產品

- 1.可使用木作機具或石材廠裁切。裁切時請確認刀片未鈍化，以免造成裁切處鋸齒。
- 2.可使用電鑽鑽孔。鎖螺絲時，鑽孔位置最少應距離板材邊緣1公分以上。先將孔鑽好，再將螺絲鎖入，以免造成龜裂。
- 3.可無縫轉角處理。利用木作機具導角(邊)，再用市售膠劑接合，或購買綺利同質膠進行填縫和黏著。
- 4.可彎曲弧度曲線。我們提供各式彎曲造型服務，詳情請與本公司人員聯繫。
- 5.啞光面產品如遇表面輕微磨損或裁邊鋸齒時，可使用180~2000目砂紙打磨平整。請務必注意切勿打磨過度，否則將產生氣孔。
- 6.膏光面產品僅於裁邊鋸齒時，可使用180~2000目砂紙打磨平整。表面受損時不可使用砂紙打磨，亮度無法恢復。
- 7.所有產品花色均以實際出貨為主。產品未使用前，請放置於平整及陰涼環境下。

